



Dati tecnici Technical data Datos técnicos Données techniques Technische Daten	Voltaggio: <i>Voltage</i>	12 Vdc	Temperatura esercizio: <i>Working temperature</i>	-20°C ~ +50°C
	Omologazione: <i>Homologation</i>	ECE E3 21152 ECE 10R 2052		
	Connessione: <i>Connection</i>	Cable or 5-ways connector	IPx:	n.d.
			Dimensioni: <i>Dimensions</i>	Approx. 171 x 198 x 43 mm
	Materiali: <i>Materials</i>	ABS – PMMA - PC	Interasse di fissaggio: <i>Fixing distance</i>	130 mm

		Sinistro <i>Left</i>	Destro <i>Right</i>	Posizione <i>Tail</i>	Stop	Direzione <i>Direction</i>	Luce targa <i>Nr Plate light</i>	Retronebbia <i>Fog light</i>	Retromarica <i>Reverse light</i>	Ingombro <i>Side marker</i>	Catadiottro <i>Reflector</i>
6700/2	With cable	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
6700/10		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
6700/3			✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
6700/11			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓

		Sinistro <i>Left</i>	Destro <i>Right</i>	Posizione <i>Tail</i>	Stop	Direzione <i>Direction</i>	Luce targa <i>Nr Plate light</i>	Retronebbia <i>Fog light</i>	Retromarica <i>Reverse light</i>	Ingombro <i>Side marker</i>	Catadiottro <i>Reflector</i>
6701/2	6-ways connector	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
6701/10		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
6701/3			✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
6701/11			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓